

PREMIUM

60µ POLYMERIC VINYL

A wide range of coloured gloss polymeric films offering high conformability on extremely curved surfaces.

8/10
years

109 Yellow		260 Plum		281 Dark Blue		607 Slate Grey	
612 Sunflower Yellow		176 Chocolate Brown		295 Cosmos Blue		431 Medium Grey	
123 Golden Yellow		299 Olympic Blue		280 Pacific Blue		602 Anthracite	
1003 Dark Yellow		300 Permanent Blue		369 Grass Green		468 Light Beige	
021 Orange		5003 Scandinavian Blue		3415 Kelly Green		872 Gold	
3028 Vivid Red		301 Marine Blue		348 Medium Green		877 Silver	
485 Tomato Red		294 Vivid Blue		3435 Forest Green		600 White	
629 Red		673 Reflex Blue		6036 Dark Petrol Green		601 Black	
630 Dark Red		288 Sapphire Blue		429 Grey		603 Matt White	
688 Process Magenta		287 Ultra Blue		7047 Pearl Grey		604 Matt Black	



A wide range of coloured gloss polymeric films offering high conformability on extremely curved surfaces. Designed to satisfy sign-makers needs, they are ideal for long-term outdoor signage, vehicle livery, dynamic and POP advertising, signage and interior decoration.

Face material:	60µ polymeric vinyl – Up to 8/10 years outdoor durability*.
Adhesive:	Acrylic permanent adhesive featuring high clarity and very high cohesion. The excellent water resistance allows wet application of the material.
Liner:	120 g/m ² white kraft paper that offers superior cuttability with conventional die-cutting and computer sign making systems.
Temperature range:	Application: +10°C / +40°C; Operating: -20°C / +75°C.
Other Properties:	Resistance to UV light, seawater, oils, hydrocarbons and gasoline. Flammability: self extinguishing.
Standard roll size:	1.22 m x 50 m

*Durability is given in good faith based on simulated weathering tests and real life vertical exposure in non-extreme mid-European conditions.



Ampla gamma di vinili polimerici lucidi colorati, altamente conformabili adatti anche alle superfici estremamente curve. Sviluppati per soddisfare le necessità dei decoratori professionisti nel mercato dei vinili da intaglio, sono la soluzione ideale per applicazioni in esterno di lunga durata, per la decorazione di automezzi, per grafiche promozionali nei punti vendita e per la realizzazione di insegne e decorazione di interni.

Frontale:	Film vinilico polimerico 60µ – Durata in esterno fino a 8/10 anni*.
Adesivo:	Acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione. L'eccellente resistenza all'acqua permette l'applicazione del materiale con metodo bagnato.
Supporto:	120 g/m ² carta kraft bianca specificatamente studiata per il taglio convenzionale e computerizzato.
Temperature:	Di applicazione: +10°C / +40°C; di esercizio: -20°C / +75°C.
Altre caratteristiche:	Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine. Infiammabilità: autoestinguente.
Misura bobina standard:	1.22 m x 50 m

*I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa centrale.



Ein großes Farbsortiment an glänzenden polymer Plotter-Folien für langfristige Beschriftung im Außenbereich. Sehr gute Verformbarkeit auch auf stark gewölbten Oberflächen. Ideal für Fahrzeugbeschriftungen, Beschilderung und Beschriftung im Innenbereich.

Obermaterial:	60µ Polymer-Vinyl – Haltbarkeit im Außenbereich bis 8/10 Jahre*.
Klebstoff:	Permanent haftendes Acrylat mit hoher Kohäsion, Transparenz und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit. Für Nassverklebung geeignet.
Träger:	120 g/m ² weißes Kraftpapier, sehr gut geeignet zum konventionellen Stanzen und für CAD-/CAM-Anwendungen.
Temperaturbereich:	Anbringung: +10°C / +40°C; Anwendung: -20°C / +75°C.
Andere Merkmale:	Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Meerwasser, Öl, Kohlenwasserstoff und Benzin. Brennbarkeit: selbstverlöschend.
Standard Rollenformat:	1.22 m x 50 m

*Die Angaben zur Außenhaltbarkeit werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Sie basieren sowohl auf Witterungstests als auch auf tatsächlichen Erfahrungswerten in moderaten, zentraleuropäischen Klimazonen bei vertikaler Außenbewitterung.



Una gran variedad de vinilos poliméricos en acabado brillo que ofrecen una alta conformabilidad en superficies extremadamente curvas. Diseñados para asatisfacer las necesidades de los decoradores profesionales en el sector del vinilo de corte; ideales para aplicaciones en exterior de larga duración, para la rotulación de vehículos, la producción de carteles y la decoración de interiores.

Frontal:	Vinilo polimérico 60µ – Durabilidad exterior hasta 8/10 años*.
Adhesivo:	Acrílico permanente con alta cohesión y elevada transparencia. La excelente resistencia al agua permite la aplicación en húmedo del material.
Soporte:	120 g/m ² carta kraft blanca estable ideal para corte tradicional y asistido por ordenador.
Limites de temperaturas:	De aplicación: +10°C / +40°C; de uso: -20°C / +75°C.
Características:	Resistente a los rayos UV, al agua marina, a los aceites, a los hidrocarburos y a la gasolina. Inflamabilidad: auto-extinguible.
Medida estándar bobina:	1.22 m x 50 m

*Los valores de durabilidad se dan de buena fe basándose en pruebas de simulación de los agentes atmosféricos y usos reales de exposición vertical y condiciones no extremas típicas de Europa central.



Vaste gamme de films polymères brillants offrant une excellente conformabilité sur des surfaces irrégulières. Développés pour répondre aux besoins des peintres en lettre ces films sont recommandés pour des signalétiques extérieures de longue durée, pour les marquage des véhicules, pour des enseignes publicitaires dynamiques, pour la signalétique et la décoration d'intérieurs.

Frontal:	Vinyle polymère 60µ – Durabilité extérieure jusqu'à 8/10 ans*.
Adhésif:	Acrylique permanent avec une haute cohésion et clarté. Excellente résistance à l'eau qui permet une pose humide.
Protecteur:	Papier kraft blanc 120 g/m ² développé pour la découpe conventionnelle et assistée par ordinateur.
Températures:	Application: +10°C / +40°C; utilisation: -20°C / +75°C.
Autres propriétés:	Résistant aux UV, à l'eau de mer, aux huiles, aux hydrocarbures et à l'essence. Inflamabilité: auto-extinguible.
Laize standard:	1.22 m x 50 m

*La durabilité est donnée de bonne foi et elle est basée sur les essais de vieillissements simulés et à l'exposition verticale en conditions naturelles et non extremes en Europe centrale.