

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS	S1 D60	S1 D120	S1 D140 (FX)	S1 D160
TIPO DE CORTE	Cuchilla de arrastre con TurboCut y modos de emulación tangenciales			
COMPATIBILIDAD DE HERRAMIENTAS	Cuchilla, bolígrafo, punzón			
ANCHURA DE CORTE	60 cm (23 pulgadas)	120 cm (47 pulgadas)	135 cm (53 pulgadas)	158 cm (62 pulgadas)
VELOCIDAD DE CORTE	Todos los modelos SummaCut cortan en velocidades hasta 1131 mm/seg (44 ips) diagonal			
ACCELERACIÓN AXIAL	Hasta 2 G			
TIPO DE ALINEACIÓN	- OPOS X - OPOS XY(2) - OPOS Códigos de barras - OPOS Xtra			
ACCELERACIÓN MÁXIMA	Hasta 3G diagonal			
RENDIMIENTO DE TRACCIÓN	± 0.1 mm en imágenes hasta 8 m de largo en rollos hasta 760 mm de ancho ± 0.1 mm en imágenes hasta 4 m de largo en rollos sobre 760 mm de ancho			
FUERZA DE CORTE	0-600 gramos de fuerza hacia abajo; en incrementos de 5 gramos Nota: FX tiene 0-400 gramos de fuerza hacia abajo; en incrementos de 5 gramos			
MEMORIA REPLIT	10 MB tamaño del búfer			
IDIOMAS	inglés, francés, alemán, neerlandés, italiano, español, polaco, portugués			
CONECTIVIDAD	USB, Ethernet, WiFi (dependiente de la región)			
REQUISITOS	100-240 VAC, 50/60 Hz			
DIMENSIONES	97 (W) x 40.6 (D) x 30.4 (H) cm (38.2 (W) x 16 (D) x 12 (H) in.)	161.5 (W) x 70.4 (D) x 111.2 (H) cm (63.6 (W) x 27.7 (D) x 43.8 (H) in.)	176.5 (W) x 70.4 (D) x 111.2 (H) cm (69.5 (W) x 27.7 (D) x 43.8 (H) in.)	196 (W) x 70.4 (D) x 111.2 (H) cm (77.2 (W) x 27.7 (D) x 43.8 (H) in.)
PESO	18 kg (39.7 lbs)	43 kg (94.8 lbs)	43.5 kg (95.9 lbs)	48 kg (105.9 lbs)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	15° hasta 35°C (59° hasta 95°F)			
ACCESORIOS ESTÁNDAR	Software Summa GoSign, Summa CutterControl & Complementos MacSign, guía de inicio rápido, cable de energía, cable USB, tapones de rollo (conjunto de 2), portacuchillas estándar 36°, 2 cuchillas estándar 36°, cuchilla de fin de trabajo (cortadora manual), 2 cuchillas de repuesto			
ACCESORIOS OPCIONALES <u>SÓLO PARA S1 D60</u>	- Solo stand - Solo cesta de recogida - Stand + cesta de recogida - Tray One alimentador de hojas			